

**ECONOMICA
ELEVATE PRESTAZIONI
AFFIDABILITÀ E GARANZIA**



Serie TTP-244 Plus

STAMPANTI DI ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO DI NASTRO

Sono tante le stampanti da banco in plastica economica, ma solo una soluzione tra quelle a costo ridotto offre un potente processore, tanta memoria, fonts interni dimensionabili, e comprovate emulazioni "plug and play" dei linguaggi più usati. La stampante di etichette a trasferimento termico di nastro TTP 244 Plus è la scelta di chi vuole una stampante di codici a barre di alte prestazioni e qualità al minor costo.

Solo TSC ha un prezzo economico, 2 anni di garanzia e una capacità di 300 metri di nastro termico, insieme ad un basso costo di gestione.

La TTP-244 Plus ridefinisce le caratteristiche delle stampanti termiche per tirature limitate. Infatti, con la doppia motorizzazione, la TTP 244 Plus ha la maggiore capacità di nastro ed etichette nella sua classe. Nessun'altra stampante può utilizzare senza problemi, contemporaneamente, 300 metri di nastro termico e un rotolo di etichette adesive da 203mm di diametro.

Con una elevata velocità di stampa, la più ampia memoria nella sua classe, la TTP-244 Plus facilmente supera la concorrenza.

A conferma di un funzionamento virtualmente senza problemi, la TTP 244Plus porta con sé una garanzia di due anni; una volta in funzione, continuerà a stampare.

Inoltre, se la TTP-244 Plus è compatta con un

ingombro limitato, è pur sempre perfetta per una infinità di applicazioni, da etichette di spedizione, a descrizioni di prodotti ed ingredienti, sia in produzione che a magazzino. Con la stampa di codici a barre bi-dimensionali PDF417 e MaxiCode, la TTP 244 Plus stampa le più complesse etichette.

La TTP-244 Plus offre le seguenti specifiche tecniche:

- Processore da 200 MHz 32-bit RISC con memoria da 8 MB SDRAM e 4MB FLASH;
- True Type fonts interni dimensionabili;
- Il firmware TSPL-EZ include l'emulazione dei linguaggi Eltron and Zebra
- la doppia motorizzazione accetta 300 metri di nastro termico su un'anima da 1" (inchiostrostrazione OUT) insieme a un rotolo di etichette da 109mm di diametro esterno o da 203mm con anima da 76mm se montato sul portarotolo esterno in opzione
- Velocità di stampa da 102mm/sec.
- Interfacce USB 2.0 e RS-232C.
- Il software per la creazione di etichette e il driver Windows sono inclusi.
- Tutte le stampanti TSC portano una garanzia di 2 anni.



Value • Performance • Support

TTP-244 Plus

Le Stampanti di etichette a trasferimento termico di nastro



SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TTP-244 Plus
Risoluzione:	203 dpi
Metodo di Stampa:	Termica diretta e Trasferimento Termico di nastro
Velocità di Stampa:	fino a 104mm al secondo
Larghezza Max. di Stampa:	104mm
Lunghezza max. stampa:	2.286mm
Carrozzeria:	in plastica ABS
Dimensioni:	232 mm L x 288 mm P x 156 mm H
Rotolo Nastro:	300m, anima da 25,4 mm, Ø esterno max. 67mm
Rotolo Carta:	Ø esterno 110mm, anima da 25,4 mm
Processore:	32-bit RISC CPU
Memoria:	4MB, 8MB SDRAM
Interfaccia:	RS-232C (max. 115,200 bps)/USB, RS-232C (max. 115,200 bps)/su richiesta Parallela Centronics (opzione da fabbrica)
Potenza:	Alimentatore esterno universale Input: AC100 - 240V - Output: DC 24V 2.5A
Pulsanti/commutatori:	Interruttore ON/OFF, pulsante avanzamento carta, pulsante Pausa
Sensori:	Sensore carta a trasmissione, sensore a riflessione, sensore di fine nastro
Fonts Interni:	8 fonts alfanumerici in bitmap, un font True Type-CG Triumvirate bold condensed
Code Page:	• Codepage 437 (English - US) • Codepage 850 (Latin 1) • Codepage 852 (Latin 2) • Codepage 860 (Portuguese) • Codepage 863 (French Canadian) • Codepage 865 (Nordic) • Codepage 857 (Turkish) • Codepage 950 (Traditional Chinese) • Codepage 936 (Simplified Chinese) • Codepage 932 (Japanese) • Codepage 949 (Korean) • Codepage 1250 (Latin 2) • Codepage 1251 (Cyrillic) • Codepage 1252 (Latin 1) • Codepage 1253 (Greek) • Codepage 1254 (Turkish) • Codepage 1257 (Baltic) • Codepage 1258 (Vietnam) • ISO-8859-1: Latin-1 (Western European) • ISO-8859-2: Latin-2 (Central European) • ISO-8859-3: Latin-3 (South European) • ISO-8859-4: Latin-4 (North European) • ISO-8859-5: Cyrillic • ISO-8859-7: Greek • ISO-8859-9: Turkish • ISO-8859-10: Nordic • ISO-8859-15: Latin-9
Codici a barre:	Mono-dimensionali: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST; Bi-dimensionali: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code.
Rotazione barcode e fonts:	0, 90, 180, 270 gradi
Linguaggi di programmazione:	TSPL-EZ
Supporti accettati:	In continuo, fustellata in rotolo, in Fan-fold, con tacca nera, cartellini
Avvolgimento Nastri:	Esterno (Ink-Out)
Larghezza Carta:	25.4~114mm
Spessore Carta:	0.06~0.25 mm
Diametro Anima rotolo:	25.4~76.2 mm
Condizioni Ambientali:	Temperatura in funzione: 5~40 °C Umidità: 25~85% senza condensa Stoccaggio: -40~60 °C, con umidità 10~90% senza condensa
Standards di sicurezza:	A norme FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TUV/Safety, CCC
Accessori in dotazione:	BarTender software per etichette su CD Guida Rapida Trasformatore esterno autoswitch Cavo alimentazione Mandrino per rotolo etichette, 2 guide laterali 2 mandrini nastro Anima in cartone per riavvolgimento nastro
Garanzia Limitata:	Stampante: 2 anni Testa di Stampa: 25 Km di stampa o 12 mesi Rullo gommato sottotesta: 50Km
Opzioni utente:	Tastiera KU-007 Plus e KP-200 Plus Ethernet Print Server esterno Portarotolo esterno con Ø 214mm e anima da 25mm o 76mm Mandrino aggiuntivo da 76mm CCD Scanner per codici a barre Laser Scanner senza contatto per codici a barre

